

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 30/10/2025 PERCEUSES | Perceuse sur colonne à variateur



30 CVTE

(Ref. 20502066)

Perçage sous lubrification des métaux **Usage intensif**

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Butée de profondeur de perçage

Variateur de vitesse électronique

Affichage digital de la vitesse de broche

Commandes : arrêt coup de poing à accrochage, microrupteur de sécurité

du capot poulies, potentiomètre de vitesse de broche

Ecran de protection de mandrin amovible asservi

Eclairage à LED 12 V - 6 W

Table-étau réversible 2 positions, vernier gradué

Etau monté sur glissière

Déplacement de la table par crémaillère

Livrée de série avec:

Mandrin auto-serrant Queue de mandrin Chasse cône

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 175.00 Largeur (cm) : 77.00 Longueur (cm): 65.00 Poids net (Kg): 187.90 Puissance (kW) 1.5 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 150 : 2500

Capacité de perçage maxi (mm) 30

Cône morse CM3 Diam colonne (mm) 92 Course de broche (mm) 125 Nombre de vitesses Variables

d: distance broche colonne (mm) 209 e: distance broche base (mm) 1 150

f: distance broche table (mm) 200 - 750 Dimension de table (mm) 395 x 285

Entraxe rainurage table (mm) 105 Eclairage Oui

Ecran Asservi Oui Table-étau réversible Oui Arrosage Qui

Largeur de mors (mm) 120 Hauteur de mors (mm) 53

Ouverture (mm) 100

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Non

Taraudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non