



Photo et textes non contractuels

16 FV

(Ref. 20502079)

Perçage, fraisage à sec des métaux, matières plastiques et bois
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne à queue d'aronde
Arrêt coup de poing à accrochage
Colonne inclinable à gauche et à droite
Ecran polycarbonate asservi
Table à mouvements croisés
Rainurage de table
Variateur de vitesse électronique
Moteur à haut rendement « BRUSHLESS »

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Etau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 72.00
Largeur (cm) : 60.00
Longueur (cm) : 57.00
Poids net (Kg) : 71.00
Puissance (kW) 0.5
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 2500
Capacité de perçage maxi (mm) 16
Capacité de fraisage (mm) 35
Cône morse CM3
Course de broche (mm) 180
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 165
f: distance broche table (mm) 90 à 270
Dimension de table (mm) 460 x 120
Entraxe rainurage table (mm) 35
Eclairage Non
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Course transversale / longitudinale (mm) 135 x 460
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Oui
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Oui