

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 20/10/2025 PERCEUSES | Perceuse fraiseuse



Photo et textes non contractuels

25 FV

(Ref. 20502080)

Perçage, fraisage et taraudage à sec des métaux, matières plastiqu es et bois (lubrification en option)

Usage intensif

Garantie :

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne à queue d'aronde

Arrêt coup de poing à accrochage

Système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantan

Tête de fraisage pivotante à gauche et à droite

Descente lente

Ecran polycarbonate asservi

Table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm

Rainurage de table entraxe 45 mm

Variateur de vitesse électronique

Moteur à haut rendement "BRUSHLESS"

Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage

Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Etau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides
- Sans socle

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 85.00 Largeur (cm): 73.00 Longueur (cm): 76.00 Poids net (Kg): 181.00

Puissance (kW) 1

Alimentation (V) 230 V Mono Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 1800 Capacité de perçage maxi (mm) 25 Capacité de taraudage maxi (mm) M12

Capacité de fraisage (mm) 50

Cône morse CM3

Course de broche (mm) 70

Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 235 f: distance broche table (mm) 380

Dimension de table (mm) 550 x 160

Entraxe rainurage table (mm) 45

Eclairage Non

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Course transversale / longitudinale (mm) 145 x 400

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Oui

Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Oui