

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 26/10/2025 PERCEUSES | Perceuse fraiseuse taraudeuse



Photo et textes non contractuels

(Ref. 20502091)

Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux, matiè res plastiques

Usage intensif

Garantie : 🕃 🤾



PRO 30FV

Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée massive Colonne prismatique à queue d'aronde Variateur de vitesse électronique Moteur à haut rendement "BRUSHLESS"

Affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage Système de taraudage semi-automatique + retour instantané Descente lente

Table à mouvements croisés Tête de fraisage inclinable ± 45° Commandes très basse tension 24 V Arrêt coup de poing à accrochage Eclairage à LED 24 V

Livrée avec:

- Socle
- Boîte à outils
- Jeu de clés de service
- Lot de 42 brides
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Oueue de mandrin
- Chasse cône
- Etau 125 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.00 Largeur (cm): 0.00 Longueur (cm): 0.00 Poids net (Kg): 0.00 Puissance (kW) 1.5

Alimentation (V) 230 V mono Vitesse de broche (tr/mn) 100 : 1600 Capacité de perçage maxi (mm) 30 Capacité de taraudage maxi (mm) M16

Capacité de fraisage (mm) 55

Cône morse CM4

Course de broche (mm) 85 Nombre de vitesses Variable

d: distance broche colonne (mm) 270 f: distance broche table (mm) 430 Dimension de table (mm) 820 x 240 Entraxe rainurage table (mm) 3 x 55

Eclairage Oui Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Non

Arrosage Non

Largeur de mors (mm) 125

Hauteur de mors (mm) 30

Ouverture (mm) 105

Course transversale / longitudinale (mm) 450 x 245

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente Qui

Taraudage semi-automatique Oui

Table à mouvements croisés Oui