



Photo et textes non contractuels

## Informations produits :

Colonne en fonte acierée  
Transmission par courroies crantées et poulies acier  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coup e  
Déplacement de la table par crémaillère  
Affichage digital pour la profondeur de perçage  
Affichage digital de la vitesse de broche  
Laser de position de perçage  
Eclairage à LED  
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

## Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

## EXPERT 22 PC Tri

(Ref. 20502104)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

### Usage régulier

Garantie : CE

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 156.00  
Largeur (cm) : 36.00  
Longueur (cm) : 63.00  
Poids net (Kg) : 63.00  
Puissance (kW) 0.75  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de broche (tr/mn) 210 - 2880  
Capacité de perçage maxi (mm) 22  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 72  
Course de broche (mm) 85  
Nombre de vitesses 16  
d: distance broche colonne (mm) 180  
e: distance broche base (mm) 1 175  
f: distance broche table (mm) 685  
Dimension de table (mm) 305 x 305  
Eclairage Oui  
Ecran Asservi Oui  
Table-étai réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente Non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non