



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Descente lente
Bâti, tête et socle en fonte acierée
Colonne en acier
Poulies en aluminium usiné
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Moteur 2 vitesses
Commandes très basse tension 24 V
Marche/arrêt
Voyant de mise sous tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Disjoncteur cadenassable 3 points
Ecran de protection amovible asservi
Eclairage 24 V
Isolation électrique IP 54
Niveau sonore 50 dB
Table-étai réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le perçage de tubes
Etai monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande

SPC 40 TE DL

(Ref. 20601124)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois
Usage très intensif

Garantie : CE

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00
Largeur (cm) : 47.50
Longueur (cm) : 90.00
Poids net (Kg) : 365.00
Puissance (kW) 0.8 / 1.47
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 45 - 1650
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Cône morse CM4
Diam colonne (mm) 120
Course de broche (mm) 150
Nombre de vitesses 14
d: distance broche colonne (mm) 300
e: distance broche base (mm) 1 150
f: distance broche table (mm) 50-610
Dimension de table (mm) 420 x 420
Entraxe rainurage table (mm) 150
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étai réversible Oui
Arrosage Oui
Largeur de mors (mm) 130
Hauteur de mors (mm) 40
Ouverture (mm) 150
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Oui
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône