

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 20/10/2025 PERCEUSES | Perceuse sur colonne



## SPC 32 TE

(Ref. 20601126)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois Usage très intensif

Garantie :



#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Moteur 2 vitesses

Commandes très basse tension 24 V

Marche/arrêt

Voyant de mise sous tension

Arrêt coup de poing à accrochage

Disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Niveau sonore 50 dB

Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en ""V"" pour le p ercage de tubes

Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer

Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin

Tropicalisation à la demande

Modification en 230 V triphasé à la demande

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 180.00

Largeur (cm): 43.50

Longueur (cm): 88.00 Poids net (Kg): 290.00

Puissance (kW) 0.6/1.1

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 35-1980

Capacité de perçage maxi (mm) 32

Cône morse CM3

Diam colonne (mm) 110

Course de broche (mm) 110

Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 280

e: distance broche base (mm) 1 210

f: distance broche table (mm) 50-630

Dimension de table (mm) 350 x 350

Entraxe rainurage table (mm) 130

Eclairage oui

Ecran Asservi Oui

Table-étau réversible Oui

Arrosage Qui

Largeur de mors (mm) 100

Hauteur de mors (mm) 30

Ouverture (mm) 100

Descente automatique (mm/tr) Non

Descente lente non

Taraudage semi-automatique Non

Table à mouvements croisés Non

#### Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin - Chasse cône