

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 30/10/2025

PERCEUSES | Perceuse fraiseuse taraudeuse



SPC 40 TC VEL DL T

(Ref. 20601147)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Garantie : (€



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Taraudage semi-automatique Table à mouvements croisés

Variateur de vitesses électronique

Descente lente

Bâti, tête et socle en fonte aciérée

Colonne en acier

Poulies en aluminium usiné

Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tensio

Broche montée sur roulements à billes

Retour de la broche réglable par ressort de rappel

Commandes très basse tension 24 V:

- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points

Ecran de protection amovible asservi

Eclairage 24 V

Isolation électrique IP 54

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 185.00 Largeur (cm): 47.50 Longueur (cm): 90.00 Poids net (Kg): 410.00 Puissance (kW) 0.8 / 1.47 Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030 Capacité de perçage maxi (mm) 40 Capacité de fraisage (mm) 80

Cône morse CM4 Diam colonne (mm) 140

Course de broche (mm) 150 Nombre de vitesses 14

d: distance broche colonne (mm) 300 e: distance broche base (mm) 1 150 f: distance broche table (mm) 50-610

Dimension de table (mm) 300 x 540 Entraxe rainurage table (mm) 150

Eclairage oui Ecran Asservi Oui

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 4126ିଡ଼ାଣ ର୍ଜ୍ୟ ସେଖିଆ ହେଇଥିଲି । Niveau sonore 50 dB Tél: +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax: 08 97 65 65 10 - Mail: sidamo@sidasagec@rui Service utilisateur / Tél: 02 54 74 02 16 Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin Tropicalisation à la demande Modification en 230 V triphasé à la demande Poulies en aluminium usiné Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410 Descente automatique (mm/tr) Non Descente lente oui Taraudage semi-automatique Oui Table à mouvements croisés Oui

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin