

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



Usage intensif Norme: EN847-1

(Ref. 290120)

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe très rapide de bois épais en long ou en trav

Denture anti-recul évite le retour du bois en cas de sciage difficile ou dans le bois humide

Matériaux

Bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau agglo méré brut plaqué ou stratifié d'un côté

Hauteur de coupe en long 60 mm maximum

Hauteur de coupe en travers 100 mm maximum

Caractéristiques techniques :

ANTI-RECUL LWZ

Tronçonnage de bois naturel tendre et dur, bois humide, coupe à format de panneau aggloméré brut plaqué ou stratifié d'un côté

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm) : 31.50 Longueur (cm): 31.50 Poids net (Kg): 1.21

Pour machine machine stationnaire

Diamètre (mm) 315 Epaisseur de dent (mm) 3,2 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 28 Denture Denture alternée positive

Vitesse max (tr/min) 6000

Trous d'ergot 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60

Coupes Débit