

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



VW

(Ref. 290146)

Tronçonnage de panneaux stratifiés de fibres dures, panneaux plaq ués de bois précieux, panneaux de particules plaqués ou stratifiés 2 face, polycarbonate, plexiglas, papiers durs

Usage intensif

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe nette en long et la mise à format

Panneaux stratifiés de fibres dures, panneaux plaqués de bois précieux ha uteur 25 mm maximum.

Panneaux de particules plaqués ou stratifiés 2 faces hauteur 30 mm maxi mum

Polycarbonate, plexiglas, papiers durs hauteur 10 mm maximum

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 25.00 Longueur (cm): 25.00 Poids net (Kg): 0.79

Pour machine machine stationnaire

Diamètre (mm) 250 Epaisseur de dent (mm) 3,2 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 80

Denture Denture alternée positive

Vitesse max (tr/min) 7500

Trous d'ergot 2/7/42; 2/9.5/46.5; 2/9/46; 2/10/60

Coupes Super finition