

Assortiment de 10 Lame de scie sauteuse en attache T



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Assortiment de 4 types de lames utilisés dans le bois et le métal
Matériaux
3 lames Pro CV pour coupe rapide dans le bois
3 lames Standard CV pour coupe fine dans le bois et les matières plastiques
2 lames Standard CV pour chantournage et coupe rapide dans le bois
2 lames Standard HSS pour coupe de tôle métallique

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.10
Largeur (cm) : 0.80
Longueur (cm) : 10.00
Poids net (Kg) : 0.10
Format Coffret
Pour machine Scie sauteuse
Attache T
Contenu du coffret Pro CV; Standard CV ondulé; Standard CV avoyé; Standard HSS
Longueur totale PRO CV (mm) 100
Longueur utile PRO CV (mm) 75
Pas PRO CV (mm) 4
Epaisseur de coupe PRO CV (mm) 8 à 60
Denture PRO CV (mm) Rectifiée croisée avoyée
Longueur totale Standard CV ondulé (mm) 100
Longueur utile Standard CV ondulé (mm) 75
Pas Standard CV ondulé (mm) 2
Epaisseur de coupe Standard CV ondulé (mm) 4 à 50
Denture Standard CV ondulé (mm) fraisée ondulée
Longueur totale Standard CV avoyé (mm) 100
Longueur utile Standard CD avoyé (mm) 75
Adaptable sur machine Black & Decker, Skil, Ryobi, Kress, Stayer
Pas Longueur utile Standard CV avoyé (mm) 3
Epaisseur de coupe Standard CV avoyé (mm) 5 à 60
Denture Standard CV avoyé (mm) fraisée avoyée
Longueur total standard HSS (mm) 75
Longueur utile Standard HSS (mm) 50
Pas Standard HSS (mm) 1,2
Epaisseur de coupe Standard HSS (mm) 1.5 à 3
Denture Standard HSS (mm) fraisée ondulée