

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



SILERGIE I

(Ref. 901084)

Tronçonnage de planches épaisses, madriers, bois durs et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Lame carbure pour la coupe très rapide en long et en travers, en atelier o u sur chantier

Matériaux

Planches épaisses, madriers, bois durs et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants

Caractéristiques techniques:

Hauteur (cm): 0.32 Largeur (cm): 30.50 Longueur (cm): 30.50 Poids net (Kg): 1.23

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 305 Epaisseur de dent (mm) 3,2 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 32 nég. Denture Denture alternée positive

Vitesse max (tr/min) 4400

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60Epaisseur du centre acier (mm) 2.2

Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit