

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



SILERGIE II

(Ref. 902056)

Tronçonnage de panneaux mélaminés, stratifiés 1 face ou 2, bois d urs de faible épaisseur, matériaux plastiques et plexiglas **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Informations produits:

Lame carbure pour une coupe nette et rapide en atelier ou sur chantier

Photo et textes non contractuels

Panneaux mélaminés, stratifiés 1 face ou 2, bois durs de faible épaisseur, matériaux plastiques et plexiglas

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

Caractéristiques techniques:

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 19.00 Longueur (cm): 19.00 Poids net (Kg): 0.33

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 190 Epaisseur de dent (mm) 2,4 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 40 Denture Denture alternée positive

Vitesse max (tr/min) 7000 Trous d'ergot non

Epaisseur du centre acier (mm) 1.6 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition