

## FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



## COMPETITION

(Ref. 904220)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures... **Usage intensif** 

Norme: EN847-1

Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Lame carbure insonorisée et anti-vibration Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité

Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm) : 21.60 Longueur (cm): 21.60 Poids net (Kg): 0.58

Pour machine machine stationnaire / portative Diamètre (mm) 216 Epaisseur de dent (mm) 3 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 64 nég. Denture Denture alternée 40° positive Lame insonorisée Lame insonorisée Vitesse max (tr/min) 8800 Trous d'ergot non Epaisseur du centre acier (mm) 2 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16 Coupes Finition