

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire carbure



# Photo et textes non contractuels

# Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité Matériaux

Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

### COMPETITION

(Ref. 904221)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures... **Usage intensif** 

Norme: EN847-1

#### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 0.30 Largeur (cm): 23.50 Longueur (cm): 23.50 Poids net (Kg): 0.76

Pour machine machine stationnaire / portative

Diamètre (mm) 235 Epaisseur de dent (mm) 3 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 42 Denture Denture alternée

Denture Denture alternée 40° positive Lame insonorisée Lame insonorisée

Vitesse max (tr/min) 8100

Trous d'ergot non

Epaisseur du centre acier (mm) 2 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Finition