

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/10/2025 LAMES DE SCIE CIRCULAIRE | Lame de scie circulaire diamant carbure



Photo et textes non contractuels

SILERGIE DIAM

(Ref. 906400)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimentés ou pl âtrés, aggloméré, panneau laminé **Usage intensif**

Norme: EN847-1

Informations produits:

Lame plaquettes carbures + plaquettes diamant pour une coupe rapide d es matériaux abrasifs, très grande longévité.

Matériaux

Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, pann eau laminé.

Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Livrée avec 2 bagues de réduction (30 à 20mm et 30 à 16mm)

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 3.00 Largeur (cm): 25.00 Longueur (cm): 25.00 Poids net (Kg): 0.83

Pour machine machine portative

Diamètre (mm) 250 Epaisseur de dent (mm) 2,7 Alésage (mm) 30 Nombre de dents 16 Denture Denture plate positive Vitesse max (tr/min) 7600

Trous d'ergot 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 Epaisseur du centre acier (mm) 2.4 Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16

Coupes Débit