



Photo et textes non contractuels

ULTRA CÉRAM-E

(Ref. 11130034)

Tronçonnage à eau de Grès céram, faïence, dalle sur plot, marbre

Usage extrême

Norme : EN13236

Informations produits :

Disque à segments jointifs

Destiné exclusivement à l'utilisation sur machines fixes pour les coupes à eau

Segments jointifs avec encoches tracées au laser pour une meilleure absorption des contraintes mécaniques dans le centre acier et une diminution des nuisances sonores

Conçu pour une utilisation intensive dans les matériaux de décoration extérieurs très durs tels que grès céram pleine masse, carrelage, dalle sur plot, marbre, céramique.

Grande vitesse de coupe et excellente finition.

Livré avec bagues de réduction 30-25,4 / 30-22,23 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.20

Largeur (cm) : 18.00

Longueur (cm) : 18.00

Poids net (Kg) : 0.31

Tronçonnage A eau

Pour machine Scie de carrelage, scie de table

Vitesse (m/s) 100

Diamètre (mm) 180

Longueur de segments (mm) 38

Alésage (mm) 30

Vitesse max (tr/min) 10650

Hauteur de segments (mm) 8.5

Épaisseur de segments (mm) 2

Nombre de segments 14

Moyeu Plat