



Photo et textes non contractuels

## PRECICUT 230

(Ref. 20116014)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage  
**Usage régulier**

Garantie :  

### Informations produits :

Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 920 mm  
Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau (45°)  
Profondeur de coupe réglable  
Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°  
Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carreaux  
Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau  
Pieds repliables facilitant le transport  
Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement  
Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 117.70  
Largeur (cm) : 52.50  
Longueur (cm) : 147.50  
Poids net (Kg) : 45.54  
Puissance (W) 1200  
Alimentation (V) 230 V mono  
Vitesse de rotation (tr/min) 2950  
Diamètre disque (mm) 230  
Alésage disque (mm) 25,4  
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 920  
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 46  
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 920  
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 34  
Bac à eau (l) 40  
Épaisseur carreaux (mm) 16

**Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 230**