



Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Émerisage et préparation d'un état de surface avant le polissage  
Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger, reprise des cordons de soudure  
Matières traitées : acier, inox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en alliage, plastique, bois, céramique et verre  
Abrusif Lipprite® : fibres synthétiques non tissées imprégnées de résine et de grains d'abrasif.  
Structure ouverte et souple sans risque d'encrassement.  
Cette matière se régénère d'elle-même et convient pour le travail à sec et humide

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 4.00  
Largeur (cm) : 20.00  
Longueur (cm) : 20.00  
Poids net (Kg) : 0.29  
Pour machine Touret à meuler  
Diamètre D (mm) 200  
Épaisseur (mm) 25  
Alésage (mm) 20  
Vitesse max (tr/min) 3 000  
Composition du produit Lipprite  
Grain 180  
Nombre de couches 4  
Abrusif Corindon

## A 6

(Ref. 10506005)

Nettoyage, satinage de pièces profilées, ébavurage léger d'acier, inox, métaux non ferreux, métaux à haute teneur en alliage, plastique, bois, céramique et verre

**Usage intensif**