



MCS 350 A

(Ref. 20114019)

Tronçonnage d'appoint à sec d'acier
Usage d'appoint

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Tronçonneuse à disque abrasif
Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
Étau à serrage rapide
Carter de lame mobile à fermeture automatique
Mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite
Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque
Axe de blocage tête pour le transport
Collecteur de poussières et d'étincelles

Livrée avec un disque SIDAMO PRO MC ACIER INOX, clé de service

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 41.00
Largeur (cm) : 28.00
Longueur (cm) : 50.00
Poids net (Kg) : 20.60
Puissance (kW) 2.2
Puissance (kW) 2.2
Puissance (kW) 2.2
Puissance (kW) 2.2
Alimentation (V) 230 V mono
Alimentation (V) 230 V mono
Alimentation (V) 230 V mono
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) 3 400
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 120
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 105
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 125 x 105
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 100
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 90
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 90 x 100
Ouverture d'étau (mm) 240
Dimension disque abrasif (mm) 350 x 2.8 x 25.4