



Photo et textes non contractuels

SR 264 DG DA

(Ref. 20114122)

Sciage sous lubrification d'acier
Usage intensif

Garantie :  

Informations produits :

- 2 vitesses ruban
- Archet en fonte aciérée très haute rigidité
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Isolation électrique IP 54
- Moteur avec réducteur coaxial
- Vérin hydraulique contrôlant l'effort de descente d'archet par gravité
- Modification en 230 V triphasé à la demande sur modèle SR 264 DGDA

Livrée avec socle, ruban, butée de coupe réglable

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 140.00
- Largeur (cm) : 66.00
- Longueur (cm) : 140.00
- Poids net (Kg) : 302.00
- Puissance (kW) 0.9 / 1.4
- Alimentation (V) 400 V tri
- Vitesse (m/min) 40 / 80
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 235
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 230
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 280 x 180
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 185
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 160
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 185 x 100
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 115
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 80
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 115 x 80
- Ouverture d'étau (mm) 300
- Hauteur de travail (mm) 900
- Ruban (mm) 2710 x 27 x 0.9
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 185 x 80
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 165
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 145