



EXPERT 30 PCTE

(Ref. 20502106)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)

Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Colonne en fonte aciérée
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Table-étau réversible jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital pour la profondeur de perçage
Affichage digital de la vitesse de broche
Laser de position de perçage
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microinterrupteur de sécurité à griffe
Étau monté sur glissières, mors 200 mm, ouverture 165 mm

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 173.00
Largeur (cm) : 41.00
Longueur (cm) : 76.00
Poids net (Kg) : 130.00
Puissance (kW) 1.1
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 150 - 2450
Capacité de perçage maxi (mm) 30
Cône morse CM3
Diam colonne (mm) 92
Course de broche (mm) 120
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 250
e: distance broche base (mm) 1 215
f: distance broche table (mm) 755
Dimension de table (mm) 470 x 420
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 122
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Oui
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 208
Hauteur de mors (mm) 53
Ouverture (mm) 165
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non