



Photo et textes non contractuels

## COMPETITION

(Ref. 904221)

Tronçonnage de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

**Usage intensif**

Norme : EN847-1

### Informations produits :

Lame carbure insonorisée et anti-vibration  
Denture fortement alternée pour une coupe lisse sans éclats  
Carbure micro-grain avec alliage nickel-chrome pour une grande longévité  
Matériaux  
Panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs et tendres d'épaisseur moyenne, corniches, moulures...

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.30  
Largeur (cm) : 23.50  
Longueur (cm) : 23.50  
Poids net (Kg) : 0.76  
Pour machine machine stationnaire / portative  
Diamètre (mm) 235  
Epaisseur de dent (mm) 3  
Alésage (mm) 30  
Nombre de dents 42  
Denture Denture alternée 40° positive  
Lame insonorisée Lame insonorisée  
Vitesse max (tr/min) 8100  
Trous d'ergot non  
Epaisseur du centre acier (mm) 2  
Bague.s de réduction 30 à 20 & 30 à 16  
Coupes Finition