



Photo et textes non contractuels

## LAMEXTRA

(Ref. 11001200)

Ponçage d'aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux non ferreux

**Usage extrême**

Norme : EN13743

### Informations produits :

Disque à lamelles support fibre convexe

Durée de vie extrêmement longue grâce à l'usure simultanée du support et des lamelles

Le support de forme convexe permet un travail sur un angle de 15° à 30° en conservant une bonne surface de ponçage

Les lamelles au grain céramique assurent une excellente longévité, un très bon refroidissement et une grande rapidité d'abrasion

Applications : aciers, aciers spéciaux, inox, fonte, aluminium et métaux non ferreux

Abrasif : céramique haute performance

Grandes performances d'abrasion particulièrement dans l'enlèvement de cordons de soudure

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 1.50

Largeur (cm) : 12.50

Longueur (cm) : 12.50

Poids net (Kg) : 0.10

Pour machine Meuleuse

Diamètre D (mm) 125

Alésage (mm) 22,23

Vitesse max (tr/min) 12 200

Vitesse (m/s) 80

Composition du produit Céramique

Support du produit Support fibre

Moyeu Déporté

Grain 40