Photo et textes non contractuels

ULTRA CÉRAM-E

(Ref. 11130101)

Tronçonnage à eau de Grès céram, faïence, dalle sur plot, m arbre

Usage extrême

Norme : EN13236

Informations produits :

Disque à segments jointifs
Destiné exclusivement à l'utilisation sur machines fixes pour les co upes à eau
Segments jointifs avec encoches tracées au laser pour une meilleu re absorption des contraintes mécaniques dans le centre acier et u ne diminution des nuisances sonores
Conçu pour une utilisation intensive dans les matériaux de décorat ion extérieurs très durs tels que grès céram pleine masse, carrelag e, dalle sur plot, marbre, céramique.
Grande vitesse de coupe et excellente finition.

Livré avec bague de réduction 30-25,4 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.24
Largeur (cm) : 35.00
Longueur (cm) : 35.00
Poids net (Kg) : 1.38
Tronçonnage A eau
Pour machine Scie de carrelage, scie de table
Vitesse (m/s) 100
Diamètre (mm) 350
Longueur de segments (mm) 38
Alésage (mm) 30
Vitesse max (tr/min) 5500
Hauteur de segments (mm) 8
Epaisseur de segments (mm) 2.4
Nombre de segments 28
Moyeu Plat