



## 343 S

(Ref. 20105051)

Ponçage de métaux, bois, plastique  
**Usage très intensif**

Garantie :  **3** 

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Disque abrasif autocollant Ø 350 mm  
Table inclinable côté lapidaire de 0° à 45°  
Entraînement par rouleau caoutchouc anti-patinage  
Toile graphitée assurant un meilleur défilement de la bande  
Interrupteur à bobine à manque de tension  
Disjoncteur thermique  
Moteur bi-vitesses  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Commande très basse tension 24 V  
Carters de protection en tôle renforcée équipés de buse de captage et des poussières Ø 100 mm  
Carter de bande orientable de 0° à 90° pour le travail à l'horizontal et ou à la verticale, et travail en bout de bande  
Tropicalisation à la demande  
Modification en 230 V triphasé à la demande  
Livrée montée sur socle  
Système d'aspiration en option (20105053)

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 122.00  
Largeur (cm) : 85.00  
Longueur (cm) : 72.00  
Poids net (Kg) : 100.00  
Puissance (kW) 1.27 / 1.7  
Alimentation (V) 400 V tri  
Vitesse de rotation (tr/min) 1400 / 2800  
Dimension bande sans fin (mm) 1500 x 120  
Surface de travail (mm) 445 x 120  
Vitesse de bande (m/s) 15 / 30  
Aspiration de poussières intégrée en option

### Livrée avec une bande sans fin en corindon brun GR60

Livrée avec un disque abrasif autocollant dia 350mm en corindon brun GR60