

SR 450 BAV CONNECT

(Ref. 20114119)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage très intensif

Garantie :  



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Cycle automatique ou semi-automatique du ruban, de l'archet et des étaux entièrement hydrauliques

CONNECT :

- Ecran tactile LED
- Connection au réseau informatique et interface USB pour la sauvegarde / importation de données
- Prise à distance pour SAV avec toutes les informations machine
- Possibilité d'import / export des programmes de sciage via la console machine, un ordinateur sur le réseau ou une tablette à distance
- Statistiques du temps d'utilisation machine, du nombre de coupes, de changement de lame, etc.

Sécurité machine par barrière de LED invisible.

Archet en fonte acier très haute rigidité

Dispositif de lubrification en 3 points par électro-pompe

Fonds d'étau démontables

Microrupteur de tension du ruban par détection de rotation

Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissement du ruban

Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et de rouleaux

Rotation facile de l'archet sur roulements jusqu'à 60° gauche

Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe

Commandes très basse tension 24 V

Protection du moteur par disjoncteur thermique

Isolation électrique IP 54

Sectionneur cadenassable

Arrêt coup de poing à accrochage

Carter ruban équipé d'un microrupteur positif

Étaux hydrauliques

Variateur de vitesse électronique

Butée numérique de 600 mm

Dispositif d'arrêt de la machine en fin de barre : morceau final 180 mm

Double dispositif hydraulique pour le serrage vertical des barres

Table d'entrée d'un mètre, charge maxi 3000 kg

Socle en tôle avec portes d'accès aux organes électriques et hydrauliques

Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance

Groupe hydraulique : contenance 35 litres, pression de service

20 bars, puissance 0,75 kW

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 155.00

Largeur (cm) : 187.00

Longueur (cm) : 295.00

Poids net (Kg) : 1.00

Puissance (kW) 4

Alimentation (V) 400 V tri

Vitesse (m/min) 15 : 100

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 330

Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 320

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 450 x 240

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 280

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 250

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 270 x 240

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 170

Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 150

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 170 x 125

Ouverture d'étau (mm) 450

Hauteur de travail (mm) 830

Ruban (mm) 3660 x 34 x 1.1

Commande numérique centralisée (CNC)
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande

Accessoires livrés de série :

Dispositif de serrage vertical des profilés