

PRO CD 182

(Ref. 20116078)

Carottage à eau de bétons
Usage régulier

Garantie :  **2** ans 



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Carottage à eau
Utilisation fréquente à eau et utilisation plus occasionnelle à sec
Compacte et puissante
Carotteuse portable à usage manuel ou combinée sur bâti
Raccord d'arrivée d'eau intégré pour carottage à eau
Raccord d'aspiration des poussières intégré pour connexion à un aspirateur en carottage à sec
Boîte de vitesse mécanique à 3 rapports
Embrayage mécanique par friction de sécurité
Embrayage électronique de protection moteur
Indicateur de charge moteur par LED
Démarrage progressif électronique
Câble d'alimentation néoprène équipé d'un disjoncteur différentiel 30 mA à bobine à manque de tension (DCDR)
Raccord 1"1/4 UNC - R 1/2
Le diamètre maximum pour une utilisation portable est de 80 mm
. Au-delà, il faut utiliser la carotteuse avec un bâti

Livrée avec:

- mallette de transport
- poignée pour carottage manuel
- flexible d'arrosage avec robinet et raccord rapide
- raccord d'aspiration poussière
- clé de 32 mm

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 12.00
Largeur (cm) : 21.00
Longueur (cm) : 57.00
Poids net (Kg) : 5.80
Puissance (kW) 2.2
Alimentation (V) 230 V mono
Capacité nominale (mm) Ø 162 à eau
Capacité maxi (mm) Ø 182 à sec
Vitesse en charge (tr/min) 560 - 2650
Bâti Non