



## PRO CC 950

(Ref. 20116192)

Découpe manuelle à sec de carrelage  
**Usage intensif**

Garantie :  **3** ans 

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Découpe intensive de carreaux céramiques de forte épaisseur.  
Système de casse par verrouillage et déverrouillage du séparateur intégré à la poignée: l'exécution des coupes est facilitée par une manipulation à une seule main du verrouillage et déverrouillage du séparateur, gain de temps, sécurité renforcée.  
Châssis haute rigidité: les plateaux aluminium sont portés sur un châssis entièrement en aluminium massif et une poutre centrale en acier chromé.  
Guides en aciers chromés et rectifiés, diamètres 20 mm pleins.  
Système à double guide pour une vue alignée sur le tracé.  
Molette de coupe positionnée devant le séparateur dégageant la vue du tracé.  
Molette de coupe interchangeable au carbure de tungstène revêtu de titane.  
Large règle d'appui de 800 mm pour des coupes précises  
Supports latéraux pour les grands formats.

### Livrée avec :

- malette de transport
- molettes diamètre 10 et 18 mm au carbure revêtues titane pour grès cérame
- butée graduée
- règle d'appui
- valise de transport

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 16.00  
Largeur (cm) : 32.00  
Longueur (cm) : 117.00  
Poids net (Kg) : 13.00  
Largeur carreaux (mm) 950  
Carreau en diagonale (mm) 670 x 670  
Épaisseur carreaux (mm) 20  
Dimensions base (mm) 960 x 280  
Dimensions molettes Ø x épaisseur (mm) 10 x 3 et 18 x 3  
Puissance séparateur (kg) 1500