

# FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 19/5/2024 ASPIRATEURS | Aspirateur eau et poussières cuve inox



Garantie:

# **JET 100 i90**

(Ref. 20402051)

Aspiration d'eau, poussières et gravats Usage très intensif

Norme: EN 60335-2-69

#### Photo et textes non contractuels

## Informations produits:

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistan tà l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox Prise de flexible diamètre 90 mm

Rangement accessoires intégrés dans le chariot

Chariot à 2 roues + 2 roulettes renforcées pour une stabilité optimi

Cuve basculante facilitant la vidange des liquides

Flexible armé anti-écrasement

Aspiration bi-turbine

Moteurs conçus pour des utilisations intensives continues, à refroi dissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une troisième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement) Plaque anti électicité statique reliée à la prise de terre Interrupteur indépendant par moteur

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 103.00 Largeur (cm) : 62.00 Longueur (cm): 56.00 Poids net (Kg): 38.00 Puissance (W) 3 x 1200 Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (I) 55 Dépression (Kpa) 25,5 Débit (I/min) 10 600 Niveau sonore (dBA) 78 Atex Zone 22 Non Diamètre accessoires (mm) 40 / 90 Décolmatage Qui

Homologué Classe M Non Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non Longueur de câble (m) 7 Volume de cuve (L) 88

### Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 40 mm
- Flexible Ø 40 mm, longueur 2,5 m
- Suceur à poussières de 400 mm Suceur liquide de 400 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Connecteur d'accessoires
- Filtre cartouche PTFE classe M
- Kit gravats: tube et flexible Ø 90 mm