



SPC 40 TE VEL DA DL

(Ref. 20601137)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Usage très intensif

Garantie :  **3** ans 

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Descente lente, descente automatique (3 avances)
Variateur de vitesses électronique
Bâti, tête et socle en fonte aciée
Colonne en acier
Poulies en aluminium usiné
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Commandes très basse tension 24 V :
- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadencé 3 points
Ecran de protection amovible asservi
Eclairage 24 V
Isolation électrique IP 54
Niveau sonore 50 dB

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00
Largeur (cm) : 47.50
Longueur (cm) : 90.00
Poids net (Kg) : 400.00
Puissance (kW) 2,2
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Cône morse CM4
Diam colonne (mm) 120
Course de broche (mm) 150
Nombre de vitesses 14
d: distance broche colonne (mm) 300
e: distance broche base (mm) 1 150
f: distance broche table (mm) 50-610
Dimension de table (mm) 420 x 420
Entraxe rainurage table (mm) 150
Eclairage oui

Table-étau réversible 3 positions (vernier gradué), mors en "V" pour le perçage de tubes	Arrosage Oui
Etau monté sur glissière pour le centrage de la pièce à percer	Largeur de mors (mm) 130
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin	Hauteur de mors (mm) 40
Tropicalisation à la demande	Ouverture (mm) 150
Modification en 230 V triphasé à la demande	Descente automatique (mm/tr) 0,06 - 0,12 - 0,25
Poulies en aluminium usiné	Descente lente oui
	Taraudage semi-automatique Non
	Table à mouvements croisés Non

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin