



SPC 40 TC VEL DL T

(Ref. 20601147)

Perçage sous lubrification des métaux, matières plastiques et bois

Usage très intensif

Garantie :  3 ans 

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Taraudage semi-automatique
Table à mouvements croisés
Variateur de vitesses électronique
Descente lente
Bâti, tête et socle en fonte aciérée
Colonne en acier
Poulies en aluminium usiné
Entraînement par courroies trapézoïdales avec réglage rapide de la tension
Broche montée sur roulements à billes
Retour de la broche réglable par ressort de rappel
Commandes très basse tension 24 V :
- marche/arrêt
- voyant de mise sous tension
- arrêt coup de poing à accrochage
- disjoncteur cadenassable 3 points
Ecran de protection amovible asservi
Eclairage 24 V

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 185.00
Largeur (cm) : 47.50
Longueur (cm) : 90.00
Poids net (Kg) : 410.00
Puissance (kW) 0,8 / 1,47
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 80 - 2030
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Capacité de fraisage (mm) 80
Cône morse CM4
Diam colonne (mm) 140
Course de broche (mm) 150
Nombre de vitesses 14
d: distance broche colonne (mm) 300
e: distance broche base (mm) 1 150
f: distance broche table (mm) 50-610
Dimension de table (mm) 300 x 540
Entraxe rainurage table (mm) 150

Eclairage auxiliaire

Table-étau réversible Non

Isolation électrique IP 54	Arrosage Oui
Niveau sonore 50 dB	Course transversale / longitudinale (mm) 300 x 410
Déplacement de la table par crémaillère, graisseur de la vis sans fin	Descente automatique (mm/tr) Non
	Descente lente oui
Tropicalisation à la demande	Taraudage semi-automatique Oui
Modification en 230 V triphasé à la demande	Table à mouvements croisés Oui
Poulies en aluminium usiné	

Livrée avec mandrin auto-serrant et queue de mandrin