FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 12/5/2024

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE |

Lame de scie circulaire diamant carbure

Photo et textes non contractuels

SILERGIE DIAM

(Ref. 906100)

Tronçonnage de panneaux et lames de façade fibre cimenté s ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé
Usage intensif

Norme : EN847-1

Informations produits :

Lame plaquettes carbures + plaquettes
diamant pour une coupe rapide des matériaux abrasifs, très grand e longévité.
Matériaux
Panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, agglomér é, panneau laminé.
Ne convient pas pour les métaux ferreux.

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.02
Largeur (cm) : 16.00
Longueur (cm) : 16.00
Poids net (Kg) : 0.20
Pour machine machine portative
Diamètre (mm) 160
Epaisseur de dent (mm) 1,9
Alésage (mm) 20
Nombre de dents 8
Denture Denture plate positive
Vitesse max (tr/min) 11900
Epaisseur du centre acier (mm) 1.4
Coupes Débit

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16