Photo et textes non contractuels

PRO 40FVDLT

(Ref. 20502082)

Perçage, fraisage et taraudage sous lubrification des métaux , matières plastiques
Usage intensif

Garantie : 3 ans CE

Informations produits :

Bâti, tête et socle en fonte aciérée massive
Colonne prismatique à queue d'aronde
12 vitesses par boîte mécanique et moteur 2 vitesses
Système de taraudage semi-automatique + retour instantané
Descente lente
Table à mouvements croisés avec avance motorisée automatique (axe X)
Tête de fraisage inclinable +/- 90°
Commandes très basse tension 24 V
Arrêt coup de poing à accrochage
Sectionneur cadenassable 3 points
Eclairage à LED 24 V

Livrée avec:
- Socle
- Tirant 405 mm M16
- Boîte à outils
- Jeu de clés de service
- Oeillets de levage
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau EBT150 et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 212.00
Largeur (cm) : 85.00
Longueur (cm) : 117.00
Poids net (Kg) : 400.00
Puissance (kW) 1,5
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de broche (tr/mn) 50 : 2500
Capacité de perçage maxi (mm) 40
Capacité de taraudage maxi (mm) M8 - M25
Capacité de fraisage (mm) 75
Cône morse CM4
Course de broche (mm) 120
Nombre de vitesses 12
d: distance broche colonne (mm) 290
f: distance broche table (mm) 420
Dimension de table (mm) 725 x 210
Entraxe rainurage table (mm) 2 x 57
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Oui
Largeur de mors (mm) 150
Hauteur de mors (mm) 45
Ouverture (mm) 100
Course transversale / longitudinale (mm) 435 x 255
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Oui
Taraudage semi-automatique Oui
Table à mouvements croisés Oui