



ULTRA ST 1200i

(Ref. 20116700)

Découpe électrique à eau de carrelage
Usage très intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Scie de table 100% inox, grande durabilité en utilisation quotidienne intensive. Scie à eau de chantier très résistante à la corrosion et aux intempéries grâce à sa structure en acier inoxydable. Extrêmement durable, robuste et précise. Conçue pour la coupe de tous les matériaux de décoration, carrelages, grès cérame, dalle de béton, dalles, pierres, marbre, granit. Moteur haute qualité avec grandes flasques de serrage de disque Ø 110 mm assurant une rigidité maximum durant la coupe. Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 1200 mm. Tête de coupe à roulements montée sur potence avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau jusqu'à 45°. Profondeur de coupe réglable. Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°. Prévue pour fixer jusqu'à 4 extensions latérales en option, pour une meilleure stabilité des grands carreaux. Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau, avec vanne de réglage de débit. Bac de pompe à eau déporté pour faciliter la vidange et le nettoyage. Le bac à eau, en acier inoxydable, est entièrement soudé à des renforts structurels qui assurent une grande résistance à la torsion et flexion. La vidange du bac à eau se fait au moyen de l'enlèvement du bouchon. Facilité de nettoyage du bac à eau grâce aux plateaux amovibles à ouverture papillon. Verrouillage automatique des pieds en position haute sans risque de retour. Pieds repliables facilitant le transport. Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement. Roues de transport avec jante acier sur roulement à billes. Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension. Fabrication locale département 41.

Livrée avec :

- un disque diamant ULTRA CERAM-E 250
- une extension latérale
- deux clés de service

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 130.00
Largeur (cm) : 58.00
Longueur (cm) : 201.00
Poids net (Kg) : 105.02
Puissance (W) : 1500
Alimentation (V) : 230 V mono
Vitesse de rotation (tr/min) : 2800
Diamètre disque (mm) : 250
Alésage disque (mm) : 25.4
Capacités de coupes (mm) 90° Longueur : 1215
Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur : 60
Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur : 1215
Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur : 40
Bac à eau (l) : 10
Épaisseur carreaux (mm) : 30
Course du disque (mm) : 1280
Capacité de coupes (mm) 90° Hauteur : 2 coupes 96