FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 12/5/2024

PERCEUSES | Perceuse sur colonne à variateur

Photo et textes non contractuels

EXPERT 22 PCV Mono

(Ref. 20502078)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois (lubrification en option)
Usage régulier

Garantie : 3 ans CE

Informations produits :

Variateur de vitesse mécanique à courroies Colonne en fonte aciérée Transmission par courroies et poulies acier Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi Table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe Déplacement de la table par crémaillère Affichage digital pour la profondeur de perçage Affichage digital de la vitesse de broche Laser de position de perçage Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe Changement des vitesses par volant à manipuler en fonctionnement

Accessoires livrés de série :
- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 155.00
Largeur (cm) : 43.00
Longueur (cm) : 66.00
Poids net (Kg) : 63.00
Puissance (kW) 0.75
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 400 : 2000
Capacité de perçage maxi (mm) 22
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 80
Nombre de vitesses 16
d: distance broche colonne (mm) 180
e: distance broche base (mm) 1180
f: distance broche table (mm) 685
Dimension de table (mm) 305 x 305
Entraxe rainurage table (mm) en croix
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Largeur de mors (mm) 125
Hauteur de mors (mm) 28
Ouverture (mm) 115
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non

SIDAMO - ZI des Gailletrous - 41260 La Chaussée St Victor
Tél : +33 (0)2 54 90 28 28 - Fax : 08 97 65 65 10 - Mail : sidamo@sidamo.com - Service utilisateur / Tél : 02 54 74 02 16