



Photo et textes non contractuels

EXPERT 23 PCVB

(Ref. 20502107)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois
(lubrification en option)**Usage régulier**Garantie :  

Informations produits :

Double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois
Table métal: carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T
Table bois: rectangulaire 800 x 520 mm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central amovible pour perçage en profondeur, butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces
Système de variateur de la vitesse par simple poignée
Transmission par courroies crantées et poulies acier
Colonne en fonte aciérée
Broche montée sur roulements à billes
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Ecran de protection de mandrin asservi
Déplacement de la table par crémaillère
Affichage digital de la vitesse de broche
Eclairage à LED
Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

Accessoires livrés de série :

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 164.00
Largeur (cm) : 60.50
Longueur (cm) : 78.00
Poids net (Kg) : 90.42
Puissance (kW) 0,9
Alimentation (V) 230 V Mono
Vitesse de broche (tr/mn) 460 : 2200
Capacité de perçage maxi (mm) 23
Cône morse CM2
Diam colonne (mm) 72
Course de broche (mm) 115
Nombre de vitesses Variable
d: distance broche colonne (mm) 190
e: distance broche base (mm) 1150
f: distance broche table (mm) 650
Dimension de table (mm) 305x305 / 600x300
Eclairage Oui
Ecran Asservi Oui
Table-étau réversible Non
Arrosage Non
Descente automatique (mm/tr) Non
Descente lente Non
Taraudage semi-automatique Non
Table à mouvements croisés Non