



Photo et textes non contractuels

SR 276 DGDV

(Ref. 20114225)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

- Coupes à gauche et à droite
- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant un e excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Variateur de vitesse ruban
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

Livrée avec:

- socle
- ruban
- butée de coupe réglable de 500 mm

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 175.00
- Largeur (cm) : 125.00
- Longueur (cm) : 185.00
- Poids net (Kg) : 280.00
- Puissance (kW) 1,5
- Alimentation (V) 400 V Tri
- Vitesse (m/min) 20 : 90
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 180
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 230 x 145
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 140
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 140
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 130 x 180
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 90 x 110
- Ouverture d'étau (mm) 250
- Hauteur de travail (mm) 930
- Ruban (mm) 2480 x 27 x 0.9
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 45 x 180
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 120
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 120