



Photo et textes non contractuels

PRECICUT 230

(Ref. 20116014)

Découpe électrique à sec ou à eau de carrelage
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

- Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 920 mm
- Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau (45°)
- Profondeur de coupe réglable
- Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°
- Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carreaux
- Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau
- Pieds repliables facilitant le transport
- Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement
- Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 117.70
- Largeur (cm) : 52.50
- Longueur (cm) : 147.50
- Poids net (Kg) : 54.00
- Puissance (W) 1200
- Alimentation (V) 230 V mono
- Vitesse de rotation (tr/min) 2950
- Diamètre disque (mm) 230
- Alésage disque (mm) 25,4
- Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 920
- Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 46
- Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 920
- Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 34
- Bac à eau (l) 40
- Épaisseur carreaux (mm) 16

Livrée avec un disque diamant **ULTRA CERAM-E 230**