



PRECICUT 250

(Ref. 20116064)

Découpe électrique à eau de carrelage
Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

- Machine sur potence pour la coupe de précision des carrelages de grandes dimensions jusqu'à 1250 mm
- Tête de coupe à roulements montée sur glissière avec dispositif d'inclinaison pour les coupes en biseau (45°)
- Profondeur de coupe réglable
- Règle d'appui avec butée de coupe orientable jusqu'à 45°
- Extension latérale intégrée pour une meilleure stabilité des grands carreaux
- Circuit de refroidissement du disque avec pompe à eau
- Pieds repliables facilitant le transport
- Bâti équipé de roues de transport pour faciliter le déplacement
- Interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 130.00
- Largeur (cm) : 55.00
- Longueur (cm) : 182.00
- Poids net (Kg) : 86.74
- Puissance (W) 1500
- Alimentation (V) 230 V mono
- Vitesse de rotation (tr/min) 3000
- Diamètre disque (mm) 230 / 250
- Alésage disque (mm) 25,4
- Capacités de coupes (mm) 90° Longueur 1250
- Capacités de coupes (mm) 90° Hauteur 55
- Capacités de coupes (mm) 45° G Longueur 1250
- Capacités de coupes (mm) 45° G Hauteur 35
- Bac à eau (l) 65
- Épaisseur carreaux (mm) 20

Livrée avec un disque diamant ULTRA CERAM-E 250