



## STAR 20 PE

(Ref. 20501018)

Perçage à sec des métaux, matières plastiques et bois

**Usage d'appoint**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

Colonne en fonte aciérée  
Transmission par courroies trapézoïdales  
Broche montée sur roulements à billes  
Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension  
Arrêt coup de poing à accrochage  
Microrupteur de sécurité à griffe au niveau du capot poulies  
Ecran de protection de mandrin asservi  
Table inclinable jusqu'à 45 °  
Déplacement de la table par crémaillère

#### Livrée avec:

- Mandrin auto-serrant 16 mm
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Etau à vis et jeu de brides

### Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 105.00  
Largeur (cm) : 34.00  
Longueur (cm) : 59.00  
Poids net (Kg) : 46.40  
Puissance (kW) 0.6  
Alimentation (V) 230 V Mono  
Vitesse de broche (tr/mn) 180 - 2740  
Capacité de perçage maxi (mm) 20  
Cône morse CM2  
Diam colonne (mm) 72  
Course de broche (mm) 80  
Nombre de vitesses 12  
d: distance broche colonne (mm) 170  
e: distance broche base (mm) 710  
f: distance broche table (mm) 505  
Dimension de table (mm) 250 x 250  
Eclairage non  
Ecran Asservi Oui  
Table-étau réversible Non  
Arrosage Non  
Descente automatique (mm/tr) Non  
Descente lente non  
Taraudage semi-automatique Non  
Table à mouvements croisés Non