



**Photo et textes non contractuels**

## Informations produits :

Disque à segments soudés laser  
Utilisation très intensive dans le BTP  
Adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement  
Grande longévité grâce à la hauteur des segments  
Très grande longévité et vitesse de coupe dans le béton frais (moins de 21 jours)  
Technologie X-WING de répartition structurée des grains de diamant  
Pastilles de carbure de tungstène pour la protection contre l'usure dans le béton frais

**Livré avec bague de réduction 25,4 - 20 mm**

## ULTRA BF

(Ref. 11130095)

Tronçonnage à sec et à eau de Béton frais

### Usage extrême

Norme : EN13236

## Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 0.28  
Largeur (cm) : 30.00  
Longueur (cm) : 30.00  
Poids net (Kg) : 1.09  
Tronçonnage A sec et à eau  
Pour machine Scie à sol  
Vitesse (m/s) 100  
Diamètre (mm) 300  
Longueur de segments (mm) 40  
Alésage (mm) 25.4  
Vitesse max (tr/min) 6400  
Hauteur de segments (mm) 10  
Epaisseur de segments (mm) 3  
Nombre de segments 20  
Moyeu Plat