



130

(Ref. 20113008)

Meulage à sec de métaux ferreux
Usage très intensif

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Corps en fonte d'aluminium
Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
Boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations
Sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points
Dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
Arrêt coup de poing à accrochage
Écrans de protection en polycarbonate
Protection thermique automatique interne au moteur
Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
Tropicalisation à la demande
Modification en 230 V triphasé à la demande

Livré avec:

-Meule A 24 R
-Meule A 60 M

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 45.00
Largeur (cm) : 40.00
Longueur (cm) : 73.00
Poids net (Kg) : 83.00
Puissance (kW) 2,2
Alimentation (V) 400 V tri
Vitesse de rotation 1 (tr/min) 1 430
Dimension de la meule 1 (mm) 300 x 40 x 30
Grains de meule 1 A 24 R / A 60 M
Diamètre (mm) 300