

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/11/2025 SCIES À RUBAN | Scie à ruban manuelle



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Archet en fonte d'aluminium

Archet pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche Guides ruban équipés de roulements Guide ruban mobile antérieur réglable Ressort de rappel d'archet Dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe Réglage manuel de la tension de ruban Étau à serrage rapide Moteur avec réducteur coaxial Variateur de vitesse électronique Poignée interrupteur gâchette réglable

Livrée avec socle, ruban, et butée de coupe

Arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage

SR 170 MV

(Ref. 20114099)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium Usage régulier

Garantie : ♣ C€

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 160.00 Largeur (cm) : 100.00 Longueur (cm): 51.00 Poids net (Kg): 102.00 Puissance (kW) 1.1

Alimentation (V) 230 V Mono Vitesse (m/min) 20:65

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 140 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 140

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 150 x 130 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 100

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 90

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 90 x 85

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 65 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 60

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 60 x 55

Ouverture d'étau (mm) 175 Hauteur de travail (mm) 890 Ruban (mm) 1735 x 13 x 0.6