

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 18/12/2025





SR 125 MV

(Ref. 20114105)

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium Usage d'appoint

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Scie à ruban légère et compacte

Descente manuelle ou autonome Archet en fonte aluminium Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche Guides ruban équipés de roulements Ressort de rappel d'archet Poignée interrupteur gâchette Réglage manuel de la tension de ruban Variateur de vitesse électronique Arrêt coup de poing à accrochage Protection du moteur par disjoncteur thermique

Livrée avec ruban 1440 x 13 x 0,6 - 10/14 dents, et butée de coup

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 62.00 Largeur (cm): 82.00 Longueur (cm): 47.00 Poids net (Kg): 23.00 Puissance (kW) 0.3

Alimentation (V) 230 V mono Vitesse (m/min) 23:75 Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 120

Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 120 Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 120x120 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 77

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 77

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 77x120 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 40

Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 40 Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 40x65

Ouverture d'étau (mm) 130 Hauteur de travail (mm) 100 Ruban (mm) 1440 x 13 x 0.6