



SR 276 DAV

(Ref. 20114112)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage régulier

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

Informations produits :

- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Variateur de vitesse ruban
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 169.00
- Largeur (cm) : 173.00
- Longueur (cm) : 110.00
- Poids net (Kg) : 188.00
- Puissance (kW) 1,5
- Alimentation (V) 400 V Tri
- Vitesse (m/min) 20 : 90
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 225
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 190
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 230 x 145
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 145
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 145
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 130 x 220
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 90
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 110 x 90
- Ouverture d'étau (mm) 245
- Hauteur de travail (mm) 890
- Ruban (mm) 2480 x 27 x 0.9

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm