

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/11/2025 SCIES À RUBAN | Scie à ruban semi-automatique



Photo et textes non contractuels

SR 320 BSA VA

(Ref. 20114114)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium Usage très intensif

Garantie :



Informations produits:

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hy draulique Affichage digital et réglage de:

- Vitesse variable du ruban
- Hauteur de remontée d'archet
- Nombre de coupes effectuées

Archet en fonte d'aluminium très haute rigidité Dispositif de lubrification e n 3 points par électro-pompe Fonds d'étau démontables Microrupteur de t ension du ruban par détection de rotation Tension du ruban réglable avec dispositif de sécurité d'arrêt automatique en cas de rupture ou de glissem ent du ruban Guides ruban réglables équipés de plaquettes carbure et rou lements Rotation facile de l'archet sur roulements (de 45° droite à 60° gauc he) Dispositif de réglage de l'avance et de la pression de coupe Command es très basse tension 24 V Protection du moteur par disjoncteur thermique Isolation électrique IP 54 Sectionneur cadenassable Arrêt coup de poing à accrochage Carter ruban équipé d'un microrupteur positif Étau hydrauliqu e Bac liquide de refroidissement de 40 litres de contenance Tropicalisation à la demande Modification en 230 V triphasé à la demande

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 132.00 Largeur (cm) : 150.00 Longueur (cm): 96.00 Poids net (Kg): 620.00 Puissance (kW) 2.2 Alimentation (V) 400 V tri Vitesse (m/min) 20: 100

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 275 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 265

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 230 Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 200

Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 185

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 185 x 220

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 130 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 130

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 120 x 120

Ouverture d'étau (mm) 320

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 600 mm