

FICHE PRODUIT | Mise à jour le : 8/11/2025





SR 374 DG SAV

(Ref. 20114117)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium **Usage intensif**

Garantie :



Photo et textes non contractuels

Informations produits:

Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet et de l'étau entièrement hy draulique

Variateur de vitesse éléctronique

Descente de l'archet semi-automatique

Archet en fonte aciérée très haute rigidité

Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant un Vitesse (m/min) 15 : 90

e excellente résistance à l'usure du ruban

Guide ruban mobile antérieur réglable

Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe

Fond d'étau pivotant avec l'archet

Étau hydraulique Commandes très basse tension 24 V Arrêt coup de poing à accrochage Carter ruban équipé d'un microrupteur Protection du moteur par disjoncteur thermique Isolation électrique IP 54 Moteur avec réducteur coaxial

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm): 200.00 Largeur (cm): 230.00 Longueur (cm): 155.00 Poids net (Kg): 665.00 Puissance (kW) 2.2 Alimentation (V) 400 V tri

Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 300 Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 290

Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 370 x 185

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 240 Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220

Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 240 x 100

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 150 Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 145

Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 150 x 100

Ouverture d'étau (mm) 375 Hauteur de travail (mm) 915 Ruban (mm) 3150 x 27 x 0.9

Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 240 x 100

Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 220 Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 190

Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable