



Photo et textes non contractuels

Informations produits :

Scie à ruban légère et compacte
Descente manuelle
Archet en fonte aluminium
Archet pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche
Guides ruban équipés de roulements
Ressort de rappel d'archet
Poignée interrupteur gâchette
Réglage manuel de la tension de ruban
Variateur de vitesse électronique
Protection du moteur par disjoncteur thermique

Livrée avec:

- ruban 1735 x 13 x 0,6 - 6/10 dents
- butée de coupe

SR 171 MV

(Ref. 20114124)

Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
Usage d'appoint

Garantie : **3**

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 49.50
Largeur (cm) : 100.00
Longueur (cm) : 43.00
Poids net (Kg) : 30.00
Puissance (kW) 1.5
Alimentation (V) 230 V mono
Vitesse (m/min) 30 : 80
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 150
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 140
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 150 x 140
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 100
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 100
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 100 x 100
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 70
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 65
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 65 x 70
Ouverture d'étau (mm) 170
Hauteur de travail (mm) 100
Ruban (mm) 1735 x 13 x 0.6