



## SR 320 DG DA

(Ref. 20114126)

Sciage sous lubrification d'acier  
**Usage intensif**

Garantie :  

Photo et textes non contractuels

### Informations produits :

- Coupes à gauche et à droite
- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- 2 vitesses ruban
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

### Livrée avec :

- socle, ruban, butée de coupe réglable

### Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 150.00
- Largeur (cm) : 80.00
- Longueur (cm) : 175.00
- Poids net (Kg) : 414.00
- Puissance (kW) 2.2
- Alimentation (V) 400 V tri
- Vitesse (m/min) 35 / 70
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 260
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140
- Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140
- Ouverture d'étau (mm) 370
- Hauteur de travail (mm) 980
- Ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle 150 x 220
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en rond 200
- Capacité de coupes (mm) à 45° D en carré 175